

Technische Daten R10 Sportmodell		www.d-rad.de/							
Motor, Fabrikat, Type: D-Rad R10		www.d-rad.de/		www.d-rad.de/					
Zylinderzahl:		1		Zündverstellung:		von Hand			
Bohrung:		82 mm		Vergaser:		SUM 500 1, C2, K7			
Hub:		94 mm		Leerlaufdüse		www.d-rad.de	0,5		
Hubraum:		493 ccm		Hauptdüse			0,95		
Arbeitsweise:		Viertakt		Luftregulierung:			vorhanden		
Drehzahl normal:		3400 bei 85 km/Std.		Kraftstoffverbrauch:			3,5 l/100 km		
Drehzahl maximal:		5000 Umdr.		Ölverbrauch:			0,25 l/100 km		
Gebremste Dauerleistung:		18 PS bei 4000 Umdr.		Kupplung:			Mehrscheiben		
Gebremste Spitzenleistung:		20 PS bei 5000 Umdr.		Kupplungsbetätigung:			Handhebel		
Verdichtungsverhältnis:		1:6		Getriebe, Fabrikat, Type:			D-Rad		
Zylinderanordnung im Rahmen:		schrägstehend		Getriebeanordnung:			vom Motor getrennt		
Zylinderkopf:		abnehmbar		Übertr. vom Motor z. Getriebe			Kette	1/2"x5/16"	
Steuerungsart:		Ventil		Vom Getriebe zum Hinterrad			Kette	5/8"x3/8"	
Ventilanordnung:		hängend		Untersetzung v. Motor z. Getriebe					
Ventilzahl pro Zylinder:		2		für Ebene			1:2,36		
Nockenwellenanordnung:		im Kurbelgehäuse		für Gebirge oder Seitenwagen			1:2,36		
Kurbelwellenlager:		2 Rollenlager		Gänge, Art der Eingriffe:			3 Klauen		
Pleuellager:		Nadellager		Untersetzung im Gang für Ebene:			1:2,89; :1,7; :1		
Kurbelgehäusewerkstoff:		Aluminium		Untersetzung Getriebe z. Hinterrad:					
Kolbenwerkstoff:		Aluminiumlegierung		für Ebene:			1:2,1		
Motoraufhängung:		im offenen Rahmen		für Gebirge oder Seitenwagen:			1:2,31		
Schmierung des Motors:		Trockensumpf		Höchstgeschwindigkeit mit Untersetzung:					
Ölpumpe:		Zahnradpumpe		für Ebene:			125 km/STd.		
Zündung, Fabrikat, Type:		Lichtmagnet, Bosch, Antrieb: Zahnrad		für Gebirge oder Seitenwagen:			100 km/STD.		
Rahmen, Räder, Bremsen		www.d-rad.de/		Übertragung Getriebe zum Hinterrad:		Kette mit Schutzblech			
Rahmen:		offener Rohrrahmen		Stoßdämpfer:		Schraubenfeder auf der Kurbelwelle			
Rahmenverbindungen:		verlötet		www.d-rad.de/					
Vordergabelfedern:		Schraubenfedern							
Stoßdämpfer:		D-Rad		Größte Breite:		800 mm			
Lenkungsdämpfer:		D-Rad		Größte Länge:		2100 mm			
Fußstützen:		Fußrasten verstellbar		Größte Höhe:		960 mm			
Tankinhalt:		15 l		Kleinste Bodenfreiheit:		125 mm			
Ölbehälterinhalt:		2 l	www.d-rad.de/	Felgenart:		Tiefbettfelge SS3X19			
Lenkergriffe über Boden:		verstellbar		Reifen, Art, Größe:	3,5X19	Niederdruck, Drahtseil,			
Sattelhöhe über Boden:		700 mm			4x19	auf Wunsch Wulstfelge			
Gewicht auf Vorderrad:		70 Kg		Vorderradbremse:		Innenbacken			
Gewicht auf Hinterrad:		75 Kg		Hinterradbremse:		Innenbacken			
Höchstbelastung:		180 Kg		Bremsen-Betätigung:		Vorderrad mit Handhebel			
Radstand:		1400 mm	www.d-rad.de/			Hinterrad mit Fußhebel			
				www.d-rad.de/					